

Machine neuve



- **Composition machine MAXIMAB S 1250 EP 3000 mm - Dossier 23 028**

- Capacités.

Distance entre pointe	3 000 mm
Diamètre au-dessus du banc	1 250 mm
Largeur banc.....	755 mm
Course X	740 mm
Course	3 000 mm

- CN par apprentissage FAGOR 8065 avec SOMAB PL+S \sqrt{T}

- Règle de mesure sur les axes X et Z

- Broche A2 15" alésage Ø 130 mm - Vitesse : 630 tr/min - Puissance : 37/56 kW

- Boîte de vitesses avec 4 gammes de vitesses

- Plateau 4 mors indépendants Ø 1000 mm avec serrage manuel avec un jeu de 4 mors durs

- Contre pointe manuelle avec ensemble tournant CM 6 - Fourreau Ø 200 mm - course : 300 mm

- Tourelle manuelle MULTIFIX type D2 avec 4 porte-outils (3 PO chariotage 40x40 et 1 porte-douille Ø 63 mm)

- Evacuateur à copeaux

- Dispositif d'arrosage avec pompe pression 3 bars

- Lunette fixe capacité 160 à 590 mm

- Mise en route sur site + 1 jour d'aide à la prise en main

- Garantie pièces main d'œuvre et déplacement pendant 12 mois

PRIX HT DEPART USINE 219 000 €

<http://www.somab.fr/produits/tour-maximab/>