

MACHINE DISPONIBLE

GENYMAB 630 - N° 61 413



Composition machine GENYMAB 630 - Dossier 61 413

- Capacités

| | |
|--|----------|
| Distance Nez de broche / pointe CP | 1 500 mm |
| Diamètre passage sur le banc | 600 mm |
| Course verticale X | 600 mm |
| Course transversale Y | 400 mm |
| Course longitudinale Z | 900 mm |

MODULE DE TOURNAGE - POUPEE PORTE-PIECE

Electro-broche synchrone avec système de refroidissement intégré au moteur

| | |
|------------------------|--------------|
| Nez de broche..... | A1 11" |
| Alésage de broche..... | Ø 120 mm |
| Vitesse maxi..... | 2 400 tr/mn |
| Puissance S1/S3 | 51,5 / 57 kW |
| Axe C | continu |

MODULE D'USINAGE - TETE PORTE-OUTILS FIXES OU TOURNANTS

| | |
|--|-----------------------|
| Nez de broche pour outils fixes et tournants | ISO 40 |
| Vitesse de broche maxi (broche réfrigérée) | 12 000 tr/mn |
| Puissance à partir de 1500 tr/mn..... | 9/13 kW |
| Axe numérique continu (AXE B)..... | blocage tous les 2,5° |

- CN HEIDENHAIN 640 HSCI ou NUM FLEXIUM

- Règles de mesure sur les axes X – Y et Z
- Magasin d'outils 28 postes
- EB hydraulique avec Mandrin AUTOBLOCK Ø 400 mm avec mors durs et mors doux
- Banc avant avec Contre-pointe hydraulique à déplacement automatique par accrochage au chariot
- Evacuateur à copeaux
- Arrosage 7 bars avec filtre à cartouche 30 µ
- Mise en route sur site pendant 4 jours
- Garantie pièces, main d'œuvre et déplacement pendant 12 mois

PRIX HT DEPART USINE DE LA MACHINE AINSI DEFINIE 471 500 €